



# CS-530/660BS-EB

Musikhorn högtalare



**Högkvalitativ återgivning  
med hög effektivitet och  
vädertålighet.**

**sound** without compromise

[www.supersonic.se](http://www.supersonic.se)

# CS-530/660BS-EB

## Musik horn högtalare

Musikhorn som förenar motståndskraft mot väder med högkvalitativ återgivning av såväl tal som bakgrundsmusik. Hornet är ett 2-vägs system med ett hornladdat konelement och en kompressionsdiskant. Utförandet ger en hög verkningsgrad över ett brett frekvensområde. Kroppen är tillverkad i ABS plast och metalldelar som bygel i rostfrittstål med pulverlack. Högtalarna är certifierade EN 54-24: 2008, ISO 7240-24: 2010 samt möter British Standard BS 5839-8: 2008 och EN 60849.

- Hög läsbarhet: lämpliga för Talat Utrymningslarm och bakgrundsmusik.
- Certifierade EN 54-24, ISO 7240-24 och uppfyller BS 5839-8 samt EN 60849.
- Väder och partikel skyddade med klassning IP 66.
- Valbar impedans i flera steg för olika effektlägen.



CS-530BS-EB



CS-660BS-EB

### LÄPLIGA APPLIKATIONER



Stora offentliga ytor



Tåg Stationer



Nöjesparker



Idrottsanläggningar

### Specifikationer

	CS-530BS-EB E62 215 01	CS-660BS-EB E62 214 80
Effekttålighet	30W	60W
Effektlägen	330Ω (30W), 670Ω (15W), 1.3kΩ (7.5W), 2.7kΩ (3.75W)	170Ω (60W), 330Ω (30W), 670Ω (15W), 1.3kΩ (7.5W)
Känslighet	96dB (1m, 1W)	97dB (1m, 1W)
Max SPL	111dB	115dB
Frekvensåtergivning	120 - 20,000Hz (Peak - 10dB)	100 - 20,000Hz (Peak - 10dB)
Ingående högtalare	Bas: 12.7cm (5") med coating och gummi upphängning Diskant: Hög effektiv kompressionsdiskant	Bas: 16.5cm (6.5") med coating och gummi upphängning Diskant: Hög effektiv kompressionsdiskant
Spridning (500Hz/1kHz/2kHz/4kHz, -6dB)	Horizontalt: 140° / 60° / 90° / 90° Vertikalt: 180° / 100° / 95° / 140°	Horizontalt: 105° / 50° / 80° / 80° Vertikalt: 140° / 70° / 90° / 150°
Miljöklassning EN54-24		B (godkänd för utomhusbruk)
Arbets temperatur		-25°C till +70°C
Partikell / vatten skydd		IP66
Fixeringsmetod		Vinklingsbar bygel
Kabel		Solid koppar kabel eller 7-kardelig tvinnad koppar 0.3mm <sup>2</sup> - 3.2mm <sup>2</sup> (AWG 22-12)
Anslutning		Skruv terminal
Finish		Horn och terminal kåpa: ABS plast, ljus grå (RAL7035 ) Bygel och skruvar: Rostfritt stål
Dimensioner (B x H x D)	315 x 215 x 355.5mm	418 x 332 x 391 mm
Vikt	4.7kg	7.1kg