

LNC12W LNC15W LNC18W

Compact subwoofers
Subwoofers compactos



The **LNC** series subwoofers have been specifically designed for applications requiring a small size, compact and high quality system. They are the ideal choice as low frequency reinforcement for our B, EL or LN series cabinets, providing a unique design and easily integrated into any decor.

Main Features

- High performance, light **neodymium** woofers.
- Integrated **LPF** (low pass filter), except on LNC18W.
- Passive-parallel or bi-amplified use with B/EL/LN series cabinets.
- M20** top plate to use the cabinet with a rod.
- Exclusive design, light and compact.
- Lateral handles for easy transport.

Los subwoofers de la serie **LNC** han sido especialmente diseñados para aplicaciones donde se requiera un sistema de graves de reducido tamaño, compacto y de alta calidad. Son la opción ideal como refuerzo de bajas frecuencias para nuestros recintos de la serie B, EL o LN, aportando un diseño exclusivo y fácilmente integrable en cualquier tipo de decoración.

Principales características

- Altavoces de **neodimio** de elevado rendimiento.
- Filtro **LPF** (paso bajo) integrado, excepto en LNC18W.
- Uso en pasivo-paralelo / bi-amplificado con recintos de la Serie B/EL/LN.
- Base de **M20** en la parte superior para utilización con barra soporte.
- Diseño exclusivo, ligero y compacto.
- Asas laterales para un fácil transporte.

Technical Features Características técnicas	LNC12W	LNC15W	LNC18W	
Power Handling Capacidad de potencia	R.M.S	300 W	400 W	1200 W
	Program	600 W	800 W	2400 W
Components Componentes	1 x 12" Neodymium woofer	1 x 15" Neodymium woofer	1 x 18" Neodymium woofer	
Directivity H/V Directividad H/V	Omnidirectional	Omnidirectional	Omnidirectional	
Frequency Response ¹ Respuesta en Frecuencia ¹	42 Hz - 170 Hz	36 Hz - 160 Hz	32 Hz - 200 Hz	
Sensitivity 1W/1m Sensibilidad 1W/1m	94 dB	98 dB	99 dB	
Impedance ² Impedancia ²	4 Ohms	4 Ohms	4 Ohms	
Connections Conexiones	2 x Speakon +1 / -1 Signal In	2 x Speakon +1 / -1 Signal In	2 x Speakon +1 / -1 Signal In	
Dimensions (HxWxD) Dimensiones (AlxAxP)	367 x 550 x 450 mm	450 x 660 x 490 mm	506 x 780 x 640 mm	
Net weight Peso (neto)	16 kg	24 kg	37 kg	



¹ -10dB. Half Space Anechoic

² All LNC subwoofers are available at 8 Ohms under request.

² Los modelos LNC pueden suministrarse a 8 Ohms bajo pedido.

Accessories Accesorios



SP/CR

D:35mm/L:80 cm Distance rod with M20 Thread
Barra soporte D:35mm/L:80 cm con rosca M20

Low frequency reinforcement for medium format venues.

Refuerzos de bajas frecuencias para recintos de formato medio.

